



Technisches Systemdatenblatt

VS+

Allgemein

System	Aufdach Montagesystem für Schrägdächer
Komponenten	Anbindung Dachunterkonstruktion (Holz, Stahl, Beton), Befestigungsmaterial, Montageprofile, Modulklemmen
Produktgarantie	10 Jahre
Anwendungsgebiet	Schrägdach - Industrie-, Landwirtschaft und Wohngebäude
Dachtypen	Ziegel, Schiefer, Metallblech (Trapez- und Wellblech) Sandwich, Wellfaser
Dachneigung	min. 10°, max. 45°

Systemeigenschaften

Modulneigung	Dachparallele Installation
Material	Aluminium, Edelstahl, beschichteter Stahl

PV-Module

Typ	PV-Module mit Rahmenhöhen von 30 bis 50 mm
Modulgröße (max)	Länge: unbegrenzt, Breite: unbegrenzt
Modulorientierung	Horizontal/Landscape und vertikal/Portrait

Zertifizierungen

TÜV (DE)	ID000048970 nach 2PFG
MCS012	IK0197/03, IK0197/04, IK0197/05
Allg. bauaufsichtliche Zulassung	Dachhaken Aluminium (Z-14-4-515) Befestigungsmaterial (Solarbefestiger, Stockschrauben, Holzschrauben)

Serviceleistungen

Auslegung	Bereitstellung durch Renusol
-----------	------------------------------