



RS1

RS1

420080

35x36,5x60 mm

0,083 kg

Set ist vormontiert

Material: Korrosiongeschützter Stahl

Zertifizierung: ETN 010T1606; TÜV ID:
1111212485; MCS012 IK0197

Modularten: Gerahmte Module

Rahmenhöhe: 30,0 - 50,0 mm

Max. Anzugsmoment: 13,00 Nm

Antrieb: Innensechskant 5mm

35x36,5x60 mm

0,083 kg

Set pre-assembled

Material: Corrosion resistant steel

Certification: ETN 010T1606; TÜV ID:
1111212485; MCS012 IK0197

Module types: Framed modules

Module thickness: 30,0 - 50,0 mm

Max. torque: 13,00 Nm

Drive: Hexagon socket 5 mm



RS1 (SCHWARZ)
RS1 (BLACK)

420080-BE

35x36,5x60 mm

0,087 kg

Set ist vormontiert

Material: Korrosiongeschützter Stahl

Zertifizierung: TÜV ID: 1111212485;

MCS012 IK0197

Modularten: Gerahmte Module

Rahmenhöhe: 30,0 - 50,0 mm

Max. Anzugsmoment: 13,00 Nm

Antrieb: Innensechskant 5mm

35x36,5x60 mm

0,087 kg

Set pre-assembled

Material: Corrosion resistant steel

Certification: TÜV ID: 1111212485;

MCS012 IK0197

Module types: Framed modules

Module thickness: 30,0 - 50,0 mm

Max. torque: 13,00 Nm

Drive: Hexagon socket 5 mm