



a: 40 mm
b: 120 mm
c: 44 mm

DACHHAKEN UK DACHPFANNE (OHNE HOLZSCHRAUBE)
ROOF HOOK UK PANTILE (WITHOUT WOOD SCREW)

420180

170x185x175 mm
0,837 kg
Set ist vormontiert
Abmessung Grundplatte: 185 x 50 mm
Material: Verzinkter Stahl
Zertifizierung: TÜV ID: 1111212485;
MCS012 IK0197/05
Materialstärke: 5,0 mm
Schraube Ø: M8

Geeignet für: Holz
Dacheindeckung: Ziegeldach
Schrauben pro Stück: 2 x 6,0
Horizontale Verstellung: 75,0 mm
Höhenverstellung: 21,00 mm

Schutzdauer Verzinkung nach
EN ISO 14713-1:2017
Verzinkung Schutzdauer in
Korrosionskategorie C3 (mittlere Verun-
reinigung oder leichte Chloridbelastung):
26-78 Jahre

Verzinkung Schutzdauer in
Korrosionskategorie C4 (hohe Verun-
reinigung oder beträchtliche
Chloridbelastung): 13-26 Jahre

Für Einsatz in
Korrosionskategorie C5 (sehr hohe Verun-
reinigung und wesentliche Chloridbelas-
tung z.B. Küstenbereiche) nicht geeignet

170x185x175 mm
0,837 kg
Set pre-assembled
Dimensions base plate: 185 x 50 mm
Material: Galvanised steel
Certification: TÜV ID: 1111212485;
MCS012 IK0197/05
Material thickness: 5,0 mm
Screw Ø: M8

Applicable with: Wood
Roof decking: Tiled roof
of screws: 2 x 6,0
Horizontal adjustment: 75,0 mm
Height adjustment: 21,00 mm

Duration of protection Zinc coating
according to EN ISO 14713-1:2017
Zinc coating Duration of protection in
Corrosion category C3 (medium con-
tamination or light chloride load):
26-78 years

Verzinkung Schutzdauer in
Korrosionskategorie C4 (hohe Verunrei-
gung oder beträchtliche Chloridbelastung):
13-26 years

For use in Corrosion category C5
(very high contamination and es-
sential chloride contamination
e.g. coastal areas) not suitable