



a: 37 mm  
b: 171 mm  
c: 44 mm

**DACHHAKEN UK FLEXIBEL (OHNE HOLZSCHRAUBE)**  
**ROOF HOOK UK FLEXIBLE (WITHOUT WOOD SCREW)**

**420182**

221x185x185 mm  
0,966 kg  
Set ist vormontiert  
**Abmessung Grundplatte:** 185 x 50 mm  
**Material:** Verzinkter Stahl  
**Zertifizierung:** TÜV ID: 1111212485;  
MCS012 IK0197/05  
**Materialstärke:** 6,0 mm  
**Schraube Ø:** M8

**Geeignet für:** Holz  
**Dacheindeckung:** Ziegeldach  
**# Schrauben pro Stück:** 2 x 6,0  
**Horizontale Verstellung:** 75,0 mm  
**Höhenverstellung:** 20,00 mm

**Schutzdauer Verzinkung nach**  
EN ISO 14713-1:2017  
**Verzinkung Schutzdauer in**  
Korrosionskategorie C3 (mittlere Verun-  
reinigung oder leichte Chloridbelastung):  
26-78 Jahre

**Verzinkung Schutzdauer in**  
Korrosionskategorie C4 (hohe Verun-  
reinigung oder beträchtliche  
Chloridbelastung): 13-26 Jahre

**Für Einsatz in**  
Korrosionskategorie C5 (sehr hohe Verun-  
reinigung und wesentliche Chloridbelas-  
tung z.B. Küstenbereiche) nicht geeignet

221x185x185 mm  
0,966 kg  
Set pre-assembled  
**Dimensions base plate:** 185 x 50 mm  
**Material:** Galvanised steel  
**Certification:** TÜV ID: 1111212485;  
MCS012 IK0197/05  
**Material thickness:** 6,0 mm  
**Screw Ø:** M8

**Applicable with:** Wood  
**Roof decking:** Tiled roof  
**# of screws:** 2 x 6,0  
**Horizontal adjustment:** 75,0 mm  
**Height adjustment:** 20,00 mm

**Duration of protection Zinc coating**  
according to EN ISO 14713-1:2017  
**Zinc coating Duration of protection in**  
Corrosion category C3 (medium con-  
tamination or light chloride load):  
26-78 years

**Verzinkung Schutzdauer in**  
Korrosionskategorie C4 (hohe Verunrei-  
gung oder beträchtliche Chloridbelastung):  
13-26 years

**For use in Corrosion category C5**  
(very high contamination and es-  
sential chloride contamination  
e.g. coastal areas) not suitable