



Technisches Systemdatenblatt

VS+

Allgemein

System	Aufdach Montagesystem für Schrägdächer
Komponenten	Anbindung Dachunterkonstruktion (Holz, Stahl, Beton), Befestigungsmaterial, Montageprofile, Modulklemmen
Produktgarantie	10 Jahre
Anwendungsgebiet	Schrägdach - Industrie-, Landwirtschaft (ausgenommen Schwefelwasserstoff Exposition) und Wohngebäude
Dachtypen	Ziegel, Schiefer, Metallblech (Trapez- und Wellblech) Sandwich, Wellfaser
Dachneigung	min. 5°/max. 60°

Systemeigenschaften

Modulneigung	Dachparallel
Material	Edelstahl, Aluminium

PV-Module

Typ	Gerahmte PV-Module mit Rahmenhöhe von 30 bis 50 mm
Modulgröße (max.)	Länge: unbegrenzt, Breite: unbegrenzt
Modulorientierung	Horizontal/Vertikal

Zertifizierungen

TÜV	ID1111212485 nach 2PFG
Bauaufsichtliche Zulassung	Dachhaken Aluminium (Z-14-4-515) Befestigungsmaterial (Solarbefestiger, Stockschrauben, Holzschrauben)
MCS012	IK0197/03, IK0197/04, IK0197/05

Serviceleistungen

Auslegung	Bereitstellung durch Renusol
-----------	------------------------------